# **AS8915**

Amortiguador con cabo de vida simple, fabricado con cinta plana, lo que permite una seguridad al utilizar.

Diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, permite limitación y posicionamiento, además disminuye la fuerza de la detención del impacto de frenado de una caída libre, limitando el esfuerzo trasmitido al usuario en caso de caída.

## CARACTERÍSTICAS

- Código producto: AS8915
- Peso total 840 gr.
- Altura mínima de Trabajo: 3,25m (F0); 4,75m (F1); 6,20m (F2)
- Longitud máxima autorizada (con conectores): 2 mts
- Longitud máxima del elemento de amarre desgarrado después de la caída: 3.2 mts

### 1.Herraje

Mosquetón 107 (x2): apertura 18mm:

- Material: Aleación de acero templado
- Resistencia Mínima de Ruptura: 20 KN.

Certificado EN362:2004

#### 2.Cinta

Material: Poliamida 30mm de ancho. Resistencia de ruptura Cinta: >0,6N/tex. **3.Cinta Amortiguador/Cinta seguridad** Material: Poliéster 30mm de ancho

Medidas: 160x35x35mm

Resistencia de ruptura Cinta: >0,6N/tex.

- Fuerza de activación 4KNFuerza promedio 5 KN
- •Fuerza máxima de frenado 6 kN
- •Apertura máximo ≤ 1,2 m

#### INFORMACIÓN ADICIONAL


- Vida útil: 5 años desde la fecha del primer uso.
- El producto se inspeccionará por personas calificadas cada 12 meses como máximo
- Cuidados de lavado y secado



• Modificaciones:









• Almacenamiento



- Normas de referencia:
  - o EN 355:2002