

Línea de vida autorretráctil sellada de acero inoxidable 3M DBI-SALA de 130 pies - Blok de 3 vías



La línea de vida autorretráctil (SRL) Sealed-Blok™ DBI-SALA® de 3M™ incorpora un concepto patentado que ayuda a separar componentes como el resorte del motor y el freno de elementos extraños como grasa, humedad y suciedad. La línea de vida autorretráctil Sealed-Blok™ DBI-SALA® de 3M™ cuenta con clasificación IP-69K para brindar protección contra la entrada de polvo, altas temperaturas y agua a alta presión, ideal para su uso en condiciones ambientales extremas.

Cumple o supera OSHA 1926.502 OSHA 1910.140

- Mosquetón gíatorio autoblocante con indicador de impacto
- Bucle de conector de anclaje pivotante
- Construcción duradera
- Sistema de bloqueo con detección de velocidad de activación rápida
- Equipado con un asa de transporte integrada para ayudar a transportar el SRL a los lugares de trabajo
- Clasificación de protección de entrada IP 69K
- Sistema integrado de disipación de energía anticaídas
- Sistema de recuperación de emergencia
- La etiqueta RFID está incrustada en el parachoques de poliuretano.
- Mango de cable ergonómico equipado con ID de seguridad conectada 3M™ (CSID)
- Material del gancho de anclaje: acero inoxidable
- Fuerza de detención promedio (Imperial): 1125 lbf (OSHA 130 lb - 310 lb); 1125 lbf (OSHA hasta 420 lb)
- Fuerza máxima de detención (imperial): 1800 lbf (OSHA hasta 420 lb); 1800 lbf (OSHA 130 lb - 310 lb)

- Estilo: Una sola pierna
- Capacidad de peso (imperial): 420 lb.
- Para usar con: Arnés de cuerpo completo y punto de anclaje
- Material de la carcasa: aluminio y acero inoxidable
- Recuento de piernas: una sola pierna
- Material de la línea de vida: Cable de acero inoxidable
- Número máximo de usuarios: uno