

485MWB

COMPOSICIÓN:

- Recubrimiento en palma de nitrilo Sandy grip.
- Soporte HPPE + Fibras de Vidrio + Poliéster + Nailon + Elastano
- Galga: 13
- Puño elástico

+INFO:


- Diseño Ergonómico: están diseñados para dar un buen rendimiento evitando fatiga muscular. Recomendados para usos prolongados. Excelente flexibilidad y adaptación a la mano.
- Soporte de protección a corte: soporte sin costuras, aporta gran confort, durabilidad y alta resistencia abrasión y cortes por objetos afilados.
- Excelente durabilidad por sus altos niveles de resistencia mecánica. Agarre: el recubrimiento de nitrilo Sandy grip con acabado arenoso, garantiza un buen agarre incluso en las peores condiciones de humedad, entornos aceitosos...No impermeable.
- Puño elástico: mejora la puesta del guante y garantiza una adecuada adaptación, evitando el guante se mueva o salga.



TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

NORMATIVA



PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

USOS

Automoción
Aeronáutica
Estampación
Sector energético
Industria del vidrio

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com