

3M™ DBI-SALA® ShockWave™2 Cordón de amarre con absorción de impactos 100% 1244409, 1 unidad

Código UPC : 00648250161029 Número de catálogo de 3M : 1244409

Número de referencia de 3M : 7100188781 Su número de catálogo: Gestionar



Hecho a pedido

- Estiramientos en reacción a los movimientos del usuario.
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas.
- Correas resistentes a la abrasión
- Disponible en una amplia gama de estilos y diseños web.
- indicador de impacto incorporado
- Etiquetas protegidas equipadas con 3M™ Connected Safety ID (CSID)
- Ideal para las siguientes aplicaciones: Construcción, Industria general, Minería, Petróleo y gas, Transporte, Servicios públicos y Energía eólica.

Presupuesto

* Unidad vendible más pequeña

Detalles

Tipo de accesorios de anclaje

Gancho para varilla de refuerzo

Material del gancho de anclaje

Aluminio

Marca

DBI-SALA®

Cantidad por caja	1
Equipado con identificación de seguridad conectada	Si
Clase de absorbente de energía	Caída libre de 6 pies (1,8 m)/MAAF 900 libras (4 kN)
Material del gancho de conexión del arnés	Acero gal
Tipo de inodoro del arnés	Gancho de presión
Material para cordón	Cinta elástica
Tipo de cordón	Variable/Elástico
Conteo de piernas	Doble pierna
Número de patas	2.0
Longitud total (imperial)	6 pasteles
Longitud total (métrica)	1,83 m
Color del producto	Amarillo
Serie de productos	ShockWave™2
Tipo de producto	Cordón de amarre 100% amortiguador.
Aplicación recomendada	mantenimiento de instalaciones
Industria recomendada	Transporte Servicios públicos Energía eólica Construcción Industria general Minería Petróleo y gas
Unidad vendible más pequeña*	Cada
Peso (imperial)	5,2 libras
Capacidad de carga	130-310 libras (59-141 kg)
Capacidad de carga (imperial)	310 libras
Capacidad de carga (métrica)	140 kg
Longitud de trabajo (imperial)	6 pasteles
Longitud de trabajo (métrica)	1,83 m

y clasificaciones

Cada peso bruto*	5,1 libras estadounidenses
Cada altura*	5,4 pulgadas
Cada longitud*	15,9 pulgadas
Cada ancho*	14,6 pulgadas
ECCN	EAR99
Petróleo por minuto. Óxido óseo ...	6307909891

Embalaje e identificaciones

Ubicación principal de envío	Minnesota
País natal	EE. UU.
Exención de responsabilidad sobre el país de origen	Le informamos que, a la fecha, el país de origen del/los producto(s) mostrado(s) es el siguiente. Este origen se utiliza para efectos del tratamiento arancelario en el marco de las Relaciones Comerciales Normales (RCN), únicamente para la documentación de importación/exportación, y no para otras multas, como ventas a entidades gubernamentales o elegibilidad para un Tratado de Libre Comercio. Las leyes de contratación pública y los Tratados de Libre Comercio exigen la aplicación de criterios específicos que pueden resultar en un país de origen distinto al indicado. Estas determinaciones son específicas para 3M ID.
UPC/EAN - Consumidor (Cada uno)*	00648250161029

Transporte

no disponibles

Detalles

- Estiramientos en reacción a los movimientos del usuario.
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas.
- Correas resistentes a la abrasión
- Disponible en una amplia gama de estilos y diseños web.
- indicador de impacto incorporado
- Etiquetas protegidas equipadas con 3M™ Connected Safety ID (CSID)
- Ideal para las siguientes aplicaciones: Construcción, Industria general, Minería, Petróleo y gas, Transporte, Servicios públicos y Energía eólica.

El cordón amortiguador 3M™ DBI-SALA® ShockWave™ 2 cuenta con un diseño elástico único que permite libertad de movimiento y ayuda a reducir riesgos como tropiezos, caídas, arrastres o enganches, gracias a su capacidad de expandirse y contraerse en respuesta a los movimientos del usuario. Es ligero y está diseñado para brindar mayor seguridad, soporte y comodidad a los trabajadores de una amplia gama de industrias.

El cordón amortiguador 3M™ DBI-SALA® ShockWave™ 2 está diseñado para brindar una excelente protección contra caídas y soporte, manteniendo a los trabajadores seguros y cómodos en el trabajo. Proporciona una movilidad óptima al usuario y ayuda a reducir los riesgos de tropiezos, caídas, arrastres y enganches, expandiéndose hasta 1,8 m (6 pies) cuando está tenso y contrayéndose automáticamente a 1,4 m (4,5 pies) en respuesta a los movimientos del trabajador. El núcleo de alta resistencia del cordón amortiguador 3M™ DBI-SALA® ShockWave™ 2 comienza a extenderse y absorber energía en caso de caída, limitando las fuerzas de detención a niveles seguros. El cordón amortiguador 3M™ DBI-SALA® ShockWave™ 2 es la opción ideal para mayor seguridad en una amplia gama de aplicaciones industriales.

