



# LÍNEA POLIURETANO ÉLITE CON PUNTERA



6202 R\*\*  
con refuerzo

6202\*

## SERIE 620 ÉLITE



TIPO

Seguridad



COLOR

Café



TALLA

35 - 44

Plantilla Con Tecnología

**CONFORT** **TECH**

## FICHA TÉCNICA

|                      |   |
|----------------------|---|
| Capellada:           | *Cuero Graso<br>*Cuero Graso / Refuerzo Cuero   |
| Forro Interno:       | Material textil tejido 100% poliéster   |
| Marquilla:           | PVC   |
| Costura:             | Doble, Hilos de Nylon   |
| Ojete:               | Poliéster sencillo y gancho cerrado termoplástico de alta densidad                              |
| Lengüeta:            | En cuero y material textil  |
| Cuello:              | Anatómico tela sintética Poliéster PVC  |
| Cordones:            | Redondo, 100% Poliéster con puntera de acetato  |
| Puntera:             | No metálica (composite)   |
| Forro puntera:       | Material no tejido de alta resistencia 100% poliéster   |
| Contrafuerte:        | Material termoplástico para máxima protección del talón   |
| Plantilla:           | En poliuretano para mayor confort. Tecnología <b>CONFORT</b> <b>TECH</b>                        |
| Suela:               | Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos, dieléctrica, inyectada directamente al corte. |
| Altura Caña:         | 6.5 Pulgadas  |
| Peso:                | 1.100 Gramos  |
| Partida Arancelaria: | 64.03.91.90.00  |

### RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412-18 Y 2413-17  
Requisito: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 KV

### PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma Europea EN12568

Resistencia al impacto  $200 \pm 4J$   
Resistencia a la compresión  $15 \pm 0.1 KN$

### ADHESIÓN SUELA / CAPELLADA

ISO 20344:2012 Numeral 5.2

### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ISO 4649:2010

### FLEXIÓN

ISO 20344:2012 Numeral 8.4.2

### RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

EN 12568



PLANTILLA ANTIFATIGA



RESISTENCIA DIELECTRICA (SUELA PU)



RESISTENCIA A LA ABRASION



PUNTERA NO METÁLICA COMPOSITE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE (OPCIONAL)

■ Garantía total 4 meses contra cualquier defecto de materiales o mano de obra en condiciones normales de uso. ■ No someter a condiciones de humedad crítica, agentes químicos y altas temperaturas, golpear objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.