



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

POLYSTINGER® LED HAZ-LO® LINTERNA RECARGABLE INTRÍNSECAMENTE SEGURA

APLICACIONES COMERCIALES: Industrial, Soporte/Herramienta, Incendio & Rescate, Automotriz

DESCRIPCIÓN: La linterna PolyStinger® LED HAZ-LO® recargable, intrínsecamente segura ofrece modos de intensidad controlados por microprocesador, modo de luz de luna de operación prolongada y la última tecnología LED. La combinación de baterías recargables y el LED C4® implican que tenga uno de los costos operacionales más bajos entre las linternas intrínsecamente seguras fabricadas.

MATERIAL: Polímero de nylon súper robusto no conductor con agarre rugoso antideslizante. Disponible en Negro o Amarillo.


DIMENSIONES: Longitud: 10,2 in. (25,9 cm); Diámetro de Cabeza: 1,76 in. (4,47 cm); Diámetro del Cuerpo: 1,34 in. (3,40 cm)

PESO: 13,5 oz (382 gramos) con baterías (incluidas con la compra).

LENTE: Policarbonato irrompible con recubrimiento anti-rayas. Sellado en O-ring.

FUENTE LUMINOSA: Tecnología LED C4®, inmune a impactos con una vida útil de 50.000 horas.

POTENCIA LUMINOSA: Ver tabla. La electrónica optimizada proporciona intensidad regulada. El reflector parabólico profundo genera un haz denso con iluminación periférica óptima que ayuda a la navegación.
Modo luz de luna: Intensidad máxima del haz de luz: 120 candelas; 1,3 lúmenes de potencia medidos.



ENCENDIDO/APAGADO/MODO: Interruptor multi-función electrónico a presión montado en la cabeza, diseñado para una vida útil extremadamente larga; test de 1 millón de activaciones.

TIEMPO DE OPERACIÓN: Ver tabla. Todos los valores están establecidos al 10% de la potencia luminosa inicial.
Modo Luz de luna: 20 días de tiempo de operación continua.

BATERÍA: Batería Sub C de Níquel-cadmio de 4 celdas, 4,8 Volt recargable hasta 1000 veces.

CARGA: Compatible con cargadores Stinger existentes. El cargador uniforme recarga totalmente en 10 horas bajo 100V, 120V, 230V o 240VAC, o 12VDC. Modelos de carga rápida en 2,5 horas disponibles.

CARACTERÍSTICAS: Tecnología LED C4® que permite brillo extremo.



Clasificación IPX4 con operación resistente al agua.

Test de Resistencia a impactos de 3 metros.

Indicador LED de continuidad de carga en la base del cargador. Cargador con montajes compactos de presión en cualquier posición. Incluye número de serie para una identificación segura.

GARANTÍA: Streamlight garantiza que su producto no presenta defectos, incluyendo el LED, para un uso indefinido. Repararemos, reemplazaremos, o reembolsaremos el monto de la compra, según nuestro criterio, de cualquier artículo Streamlight que no funcione producto de una falla de fábrica durante el tiempo de pertenencia. Esta garantía de por vida limitada excluye abuso, baterías, cargadores, interruptores, circuitos electrónicos y el desgaste normal. Las baterías recargables, cargadores, interruptores y circuitos electrónicos cuentan con una garantía de dos (2) años con el comprobante de compra.

APROBACIONES*: División 1: incluido en localizaciones peligrosas:



Clase I, II, División 1, Grupos C, D, F & G;

Clase I, División 2, Grupos A, B, C & D;

US Clase III, 138°C (T3C)

Cumple con las Directivas aplicables de la Comunidad Europea.

* Ver producto para obtener valores específicos.

Todos los rendimientos declarados son testeados bajo el estándar ANSI/NEMA FL1-2009

Emisión: 19/07/10

Revisión: 23/11/15

Rev: 3

Ensamblado en EE.UU.

Documento #305

ACCESORIOS OPCIONALES: Conos de seguridad, Funda, Banco de Carga de 5 unidades, cargador rápido de 2,5 horas.

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	130 LUMENS	50 LUMENS
	4h	12h
	245m	151m
	15000cd	5700cd

* Ver producto para obtener valores específicos.

Todos los rendimientos declarados son testeados bajo el estándar ANSI/NEMA FL1-2009

Emisión: 19/07/10

Revisión: 23/11/15

Rev: 3

Ensamblado en EE.UU.

Documento #305