

Respirador 3M^{MR} 8577 (P95)

Hoja Técnica

Descripción

El respirador desechable 3M 8577 P95 está diseñado para proporcionar protección efectiva y confiable contra polvos y partículas con o sin aceite, con presencia de niveles molestos* de vapores orgánicos. 3M utiliza una variedad de características innovadoras y tecnologías que le ayudarán a satisfacer sus necesidades de protección respiratoria, al mismo tiempo que brinda comodidad al usuario, promoviendo una mayor aceptación de uso.

Características

- Material filtrante cargado electrostáticamente que facilitan la respiración
- Capa filtrante de carbón activado
- Válvula de exhalación **Cool Flow™** que reduce la acumulación de calor dentro del respirador
- Clip nasal de aluminio en Forma de M ajustable que reduce el potencial de que los lentes de seguridad se empañen, al mismo tiempo que brinda un mejor sello.
- Bandas tejidas color azul engrapadas
- Material suave en el interior para mayor comodidad
- Ligero: Peso aproximado 20 g
- Color blanco

Aplicaciones Sugeridas

- Fundición
- Laboratorios
- Minería
- Revestimientos (base asfáltica)
- Petroquímica

Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación P95 de la norma 42CFR84 No. de aprobación TC-84A-1166

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos no aceitosos.

*Niveles Molestos se refiere a las concentraciones por debajo del Límite Máximo de Exposición Permisible de OSHA o de la NOM-010-STPS vigente



Limitaciones de Uso

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición o TLV menor de 0,05 mg/m³
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).
- No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena

Limitaciones de responsabilidad

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

Empaque

No. Parte	Stock	Pieza x Caja	Caja x Cartón	Piezas x Cartón
8577	70070757946	10	8	80

Para Mayor Información:

3M México, S.A. de C.V.
Personal Safety Division

☎ 5270 2255, 5270 2119 del interior 01800712 06 46

✉ 3msaludocupacional@mmm.com