

## Guante Bicolor Reforzado de látex natural

# C35



El guante de protección bicolor reforzado C35 a base de látex natural, proporciona excelente resistencia y elasticidad, ideal para tareas rudas que requieren un nivel intermedio de manipulación. Por excelencia, es el guante con mejor desempeño en la construcción y florícolas.

<b>Composición:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Látex de caucho natural, estabilizantes, agentes de vulcanización, antioxidantes, pigmentos.</li></ul>
<b>Color:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Exterior negro e interior naranja</li></ul>
<b>Espesor:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>35 mils (900 micras)</li></ul>
<b>Largo nominal:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>30 centímetros (12 pulgadas)</li></ul>
<b>Tallas:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>7 - 7½ - 8 - 8½ - 9 - 9½ - 10</li></ul>
<b>Presentación:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 par, 12 pares por bolsa, 10 bolsas por cartón</li></ul>
<b>País de origen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ecuador</li></ul>

### Usos sugeridos:



Construcción (mezclas, uso de aditivos, manipulación general)



Floricultura (especialmente rosas debido a sus espinas)

### Advertencia:

El usuario es responsable de evaluar los riesgos y peligros asociados con la exposición, además de la correcta selección del equipo de protección personal adecuado para cada caso. El uso incorrecto y/o la falta de observación de las advertencias, pueden causar lesiones graves o muerte. Los guantes deben reemplazarse de inmediato si se encuentran rotos, perforados o desgastados. El producto contiene látex de caucho cuyas proteínas pueden causar reacciones alérgicas. El látex tiene poca resistencia a grasas (animales, vegetales), aceites y derivados del petróleo como gasolina, benceno, tolueno.

### Recomendaciones:

Almacenar en un lugar fresco y seco con buena ventilación y sin exposición directa a la luz del sol, dentro de un rango de temperatura entre 5°C a 27°C, y humedad relativa menor al <70% HR. Al finalizar su vida útil, deben ser desechados de acuerdo a los lineamientos de la normatividad local para disposición de materiales. Lavar y secar después de cada uso.

### Estándares y Certificaciones:

Los guantes de protección de látex marca Master Professional cumplen con los requerimientos de los más altos estándares internacionales de calidad, avalados por SATRA. Además, se mantiene un riguroso control sobre la producción y procesos en cada una de las áreas bajo estándar ISO 9001 para garantizar que nuestros productos sean seguros y confiables.



Categoría CE de acuerdo a la Directiva Europea 89/686/EEC.



Estándar Europeo EN 420: 2003 + A1: 2009 de requisitos generales de los guantes de protección.



3111

El Estándar Europeo EN 388:2003 especifica el desempeño contra los riesgos mecánicos de abrasión, corte, desgarrar y punción.