



TIPO
Bota industrial



COLOR
Negro



TALLAS
34 - 48



SERIE 4901 PP ESTÁNDAR

Diseñada para ofrecer protección, durabilidad y confort en ambientes industriales exigentes. Fabricada con materiales de alta calidad y tecnología Confort Tech.



Protección
en cada paso



Confort
durante toda la jornada



Desempeño
en ambientes exigentes

PLANTILLA CON TECNOLOGÍA
CONFORT TECH

MÁS CONFORT
MÁS RENDIMIENTO
TODOS LOS DÍAS



REF. 4901 PP
SEGURIDAD



SUELA PU
ALTA RESISTENCIA



PLANTILLA
CONFORT TECH



PUNTERA NO METÁLICA
COMPOSITE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capellada	Microfibra calibre 1.8 mm.
Forro interno	Material textil tejido 100% poliéster.
Marquilla / Costura	PVC / doble, hilos de nylon.
Ojete / Lengüeta	Polycarbonato dieléctrico / tipo fuele en poliéster-PVC.
Cuello / Cordones	Anatómico sintético poliéster-PVC / redondos 100% poliéster.
Puntera	No metálica (composite).
Forro puntera	Material no tejido de alta resistencia, 100% poliéster.
Contrafuerte	Refuerzo en material no tejido para protección del talón.
Plantilla	Poliuretano con tecnología Confort Tech.
Suela	Poliuretano resistente a hidrocarburos y ácidos, dieléctrica, inyección directa.
Altura / Peso	6 pulgadas / 1.100 gramos.
Partida arancelaria	64.03.91.90.00.

NORMATIVA Y DESEMPEÑO



RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412-18 y F2413-17. Máximo 1.0 mA de corriente de fuga a 18 kV.



PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma EN 12568. Impacto 200 +/- 4 J. Compresión 15 +/- 0.1 kN.



ADHESIÓN, ABRASIÓN Y FLEXIÓN

ISO 20344:2012 numeral 5.2; ISO 4649:2010; ISO 20344:2012 numeral 8.4.2.



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN (OPCIONAL)

EN 12568. (Opcional)



PLANTILLA
ANTIFATIGA



RESISTENCIA
DIELECTRICA



RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE
(OPCIONAL)



ALTA
RESISTENCIA