



TIPO
Bota dama



COLOR
Café



TALLAS
34 - 41



SERIE 7102 LÍNEA CEMENTADA

Diseñada para brindar protección y confort en jornadas exigentes. Su construcción cementada combina cuero liso, plantilla de poliuretano y tecnología antiperforante.



Protección
en cada paso




Confort
durante toda la jornada



Desempeño
en ambientes exigentes

PLANTILLA CON TECNOLOGÍA
CONFORT TECH

MÁS CONFORT
MÁS RENDIMIENTO
TODOS LOS DÍAS



CAPELLADA
CUERO LISO



SUELA PU
CEMENTADA



PLANTILLA
ANTIPERFORANTE
(OPCIONAL)



PUNTERA
EN ACERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capellada	Cuero liso 1.8-2.0 mm.
Forro interno	Material textil tejido 100% poliéster.
Costura	Doble, hilos de nylon.
Ojete	Poliéster sencillo en policarbonato.
Lengüeta / Cuello	Material sintético / anatómico sintético-textil.
Cordones	Redondos, 100% poliéster con puntera de acetato.
Puntera	Metálica.
Forro puntera	Material no tejido de alta resistencia, 100% poliéster.
Contrafuerte	Material termoplástico para máxima protección del talón.
Plantilla	Poliuretano para mayor confort. Tecnología antiperforante (opcional).
Suela	Poliuretano resistente a hidrocarburos y ácidos. Cementada.
Altura / Peso	5 pulgadas / 1.100 gramos.
Partida arancelaria	64.03.40.00.00.

NORMATIVA Y DESEMPEÑO



RESISTENCIA DIELÉCTRICA

ASTM F2412-17 y F2413-17. Máximo 1.0 mA de corriente de fuga a 18 kV.



PUNTERA EN ACERO

Norma UNE-EN 12568:2011 y EN 12568S. Impacto 200 +/- 4 J. Compresión 15 +/- 0.1 kN.



DUREZA, ABRASIÓN Y FLEXIÓN

ASTM D2240; NTC 4811; ASTM D1052.



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN (OPCIONAL)

EN 12568. (Opcional)



PLANTILLA
ANTIFATIGA



RESISTENCIA
DIELÉCTRICA



RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN



PUNTERA
EN ACERO



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE
(OPCIONAL)



ALTA
RESISTENCIA