



TIPO
Bota industrial



COLOR
Café



TALLAS
34 - 48



SERIE 6202R ÉLITE CON REFUERZO EN CUERO

Diseñada para ofrecer protección, durabilidad y confort en ambientes industriales exigentes. Fabricada en cuero graso con refuerzo y tecnología Confort Tech.



Protección
en cada paso



Confort
durante toda la jornada



Desempeño
en ambientes exigentes

PLANTILLA CON TECNOLOGÍA
CONFORT TECH

MÁS CONFORT
MÁS RENDIMIENTO
TODOS LOS DÍAS



**CAPELLADA
CUERO GRASO**



**SUELA PU
ALTA RESISTENCIA**



**PLANTILLA
CONFORT TECH**



**PUNTERA NO METÁLICA
COMPOSITE**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capellada	Cuero graso con refuerzo en cuero.
Forro interno	Material textil tejido 100% poliéster.
Marquilla / Costura	PVC / doble, hilos de nylon.
Ojete	Poliéster sencillo y gancho cerrado termoplástico de alta densidad.
Lengüeta / Cuello	En cuero y material textil / anatómico en tela sintética poliéster-PVC.
Cordones	Redondos, 100% poliéster con puntera de acetato.
Puntera	No metálica (composite).
Forro puntera	Material no tejido de alta resistencia, 100% poliéster.
Contrafuerte	Material termoplástico para máxima protección del talón.
Plantilla	Poliuretano con tecnología Confort Tech.
Suela	Poliuretano resistente a hidrocarburos y ácidos, dieléctrica, inyección directa.
Altura / Peso	6.5 pulgadas / 1.100 gramos.
Partida arancelaria	64.03.91.90.00.

NORMATIVA Y DESEMPEÑO



RESISTENCIA DIELÉCTRICA

ASTM F2412-18 y F2413-17. Máximo 1.0 mA de corriente de fuga a 18 kV.



PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma EN 12568. Impacto 200 +/- 4 J. Compresión 15 +/- 0.1 kN.



ADHESIÓN, ABRASIÓN Y FLEXIÓN

ISO 20344:2012 numeral 5.2; ISO 4649:2010; ISO 20344:2012 numeral 8.4.2.



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN (OPCIONAL)

EN 12568. (Opcional)



PLANTILLA
ANTIFATIGA



RESISTENCIA
DIELECTRICA



RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE
(OPCIONAL)



ALTA
RESISTENCIA