



TIPO
Bota petrolera



COLOR
Café



TALLAS
35 - 48



SERIE 7822

PETROLERA - SUELA PU

Diseñada para brindar protección, durabilidad y confort en trabajos exigentes. Su caña alta, puntera composite y plantilla antiperforante contribuyen a una jornada más segura.



Protección
en cada paso



Confort
durante toda la jornada



Desempeño
en ambientes exigentes

PLANTILLA CON TECNOLOGÍA
CONFORT TECH

MÁS CONFORT
MÁS RENDIMIENTO
TODOS LOS DÍAS



CAÑA ALTA
11 PULGADAS



SUELA PU
BICOLOR



PLANTILLA
ANTIPERFORANTE
(OPCIONAL)



PUNTERA NO METÁLICA
COMPOSITE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capellada	Cuero graso.
Forro interno	Material textil tejido 100% poliéster.
Marquilla / Costura	PVC / doble, fibra aramida tipo Kevlar resistente a altas temperaturas.
Puntera	No metálica (composite).
Forro puntera	Material no tejido de alta resistencia, 100% poliéster.
Contrafuerte	Material termoplástico para máxima protección del talón.
Plantilla	PL antiperforante (opcional).
Suela	PU cementada bicolor.
Altura de caña	11 pulgadas.
Peso	1.450 gramos.
Partida arancelaria	64.03.91.90.00.

NORMATIVA Y DESEMPEÑO



RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412-18 y F2413-18. Máximo 1.0 mA de corriente de fuga a 18 kV.



PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma EN 12568. Impacto 200 +/- 4 J. Compresión 15 +/- 0.1 kN.



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN (OPCIONAL)

EN 12568:2010 (a 1100 N). (Opcional)



CONSTRUCCIÓN

Suela PU cementada bicolor.



PLANTILLA
ANTIFATIGA



RESISTENCIA
DIELECTRICA



RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE
(OPCIONAL)



ALTA
RESISTENCIA