



TIPO
Bota soldador



COLOR
Café



TALLAS
34 - 48



SERIE 8202 ÉLITE SOLDADOR

Diseñada para ofrecer protección, durabilidad y confort en ambientes de soldadura y trabajo industrial. Incorpora cierre de seguridad y costura resistente a altas temperaturas.



Protección
en cada paso




Confort
durante toda la jornada



Desempeño
en ambientes exigentes

PLANTILLA CON TECNOLOGÍA
CONFORT TECH

MÁS CONFORT
MÁS RENDIMIENTO
TODOS LOS DÍAS



CAPELLADA
CUERO GRASO



CIERRE CON
CREMALLERA



PLANTILLA
CONFORT TECH



PUNTERA NO METÁLICA
COMPOSITE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capellada	Cuero graso y mocasín.
Forro interno	Material textil tejido 100% poliéster.
Marquilla / Costura	PVC / doble, fibra aramida tipo Kevlar resistente a altas temperaturas.
Cuello	Anatómico en poliéster-PVC.
Tipo de cierre	Cremallera y deslizador de seguridad. Norma NTC 2512.
Puntera	No metálica (composite).
Forro puntera	Material no tejido de alta resistencia, 100% poliéster.
Contrafuerte	Material termoplástico para máxima protección del talón.
Plantilla	Poliuretano con tecnología Confort Tech.
Suela	Poliuretano resistente a hidrocarburos y ácidos, dieléctrica, inyección directa.
Altura / Peso	11 pulgadas / 1.200 gramos.
Partida arancelaria	64.03.91.90.00.

NORMATIVA Y DESEMPEÑO



RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412-18 y F2413-18. Máximo 1.0 mA de corriente de fuga a 18 kV.



PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma EN 12568. Impacto 200 +/- 4 J. Compresión 15 +/- 0.1 kN.



ADHESIÓN, ABRASIÓN Y FLEXIÓN

ISO 20344:2012 numeral 5.2; ISO 4649:2010; ISO 20344:2012 numeral 8.4.2.



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN (OPCIONAL)

EN 12568. (Opcional)



PLANTILLA
ANTIFATIGA



RESISTENCIA
DIELECTRICA



RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



ANTIPEFORANTE
(OPCIONAL)



ALTAS
TEMPERATURAS