

DESCRIPCIÓN:

La Survivor® X es una linterna de mano intrínsecamente segura, liviana y con un cabezal en ángulo recto diseñada para su uso en lugares peligrosos. Esta luz cuenta con una longitud de bisel de bajo perfil para minimizar los riesgos de enganches. Un botón grande translúcido con un indicador LED de batería proporciona acceso con guantes a los modos de alta y baja intensidad controlados por microprocesador y al flash de emergencia.

MATERIAL DE LA CAJA:

La carcasa, la base y la carcasa de la batería están hechas de nailon súper resistente y de alto impacto que ofrece una durabilidad excepcional.

El clip accionado por resorte con anillo en D incorporado se adhiere fácilmente a cinturones y arneses y reduce la rotación no deseada. Válvula unidireccional para ventilación de la caja. Disponible en naranja de seguridad internacional y amarillo de alta visibilidad.

DIMENSIONES:

Altura: 7.06 pulg. (17,92 cm) Ancho: 2.85 pulg. (7,24 cm) Diámetro: 2.32 pulg. (5,89 cm)
Altura en el cargador: 8.67 pulg. (22.02 cm) Área de agarre: Altura: 3.60 pulg. (9,14 cm)
Ancho: 2.20 pulg. (5,59 cm) Grosor: 1.35 pulg. (3,43 cm)

PESO: Li-Ion: 12,2 onzas (346 gramos) * Alcalino: 12,8 onzas (363 gramos) * SL-B26: 11,9 onzas (337 gramos) *

LENTE: Policarbonato irrompible con revestimiento de silicona antiarañazos ensamblado en un bisel de alta resistencia. Junta tórica sellada.

SALIDA DE LUZ:

Ver gráfico. La electrónica optimizada proporciona una intensidad regulada. Óptica personalizada de "reflexión interna total" para un haz estrecho y una iluminación periférica óptima. El tapón negro insertable opcional reduce la iluminación periférica para mejorar la capacidad de corte de humo o el tapón ámbar reduce la fatiga ocular.

ON/OFF: Interruptor pulsador soldado por ultrasonidos diseñado para una vida útil extremadamente larga. El actuador de botón pulsador de cúpula de caucho translúcido proporciona una fácil operación incluso cuando se usan guantes gruesos.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

Ver tabla. Todas las afirmaciones son del 10% de la salida inicial de lúmenes. Destello: 8 horas continuas.

BATERÍA: Paquete de baterías de iones de litio de 2,6 Ahr recargable hasta 1.000 veces disponible con sistemas de 120/230/240 VCA. Se carga completamente en 5 horas. El indicador del cargador se vuelve rojo cuando se carga, se vuelve verde cuando está completamente cargado.

Un (1) paquete opcional de baterías recargables de iones de litio con protección USB Streamlight SL-B26®. Tres (3) pilas alcalinas "AA" opcionales.

ESTADO DE LA BATERÍA

La funda translúcida del interruptor contiene un indicador de estado de la batería rojo /verde integrado.

INDICADOR:
Verde fijo durante 5 segundos: la batería está lista para su uso
Rojo fijo: 45 minutos o menos de duración de la batería restante
Rojo intermitente: 15 minutos o menos de duración restante de la batería

CARACTERÍSTICAS: Diseño actualizado de la tapa de la batería para mejorar el funcionamiento y el sellado Bota de interruptor translúcida con indicador de estado de la batería integrado Base de carga actualizada para quitar la luz con una sola mano
Diseño multicomcombustible



Clasificación IP67; Resistente al polvo y al agua hasta 1 metro durante 30 minutos
Resistencia al impacto de 2 metros probada
Serializado para identificación positiva

APROBACIONES:**

** Ver producto para Calificaciones específicas.



Clase I y II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G; Clase III, código T: T3/T4
Solo T-CLASS T4: Streamlight 90341, Duracell MN1500, Panasonic LR6XJ, Varta 4006, Energizer EN91/L91
Solo T-CLASS T3: Streamlight 90340, Energizer E91, Rayovac No. 815
Clase I y II, División 2, Grupos A, B, C, D, F, G; Clase III, código T: T4 solo con Streamlight 220115



La linterna cumple con los requisitos de 500 °F de NFPA 1971-8.6 (2013).

El cargador cumple con los requisitos de NFPA 1901-14.1.10.2 (2016) montado en cualquier posición.



Cumple con la CEC

GARANTÍA: Garantía limitada de por vida de Streamlight

OPCIONAL ACCESORIOS:

Cargador de banco de 5 unidades

	FL1 STANDARD	HIGH	LOW
INTENSIDAD		250 LUMENS	60 LUMENS
AUTONOMIA		3h 45min	15h
DISTANCIA		447m	237m
INTENSIDAD		50,000cd	14,000cd

	FL1 STANDARD	HIGH	LOW
INTENSIDAD		250 LUMENS	60 LUMENS
AUTONOMIA		5h	15h
DISTANCIA		447m	237m
INTENSIDAD		50,000cd	14,000cd

	FL1 STANDARD	HIGH	LOW
INTENSIDAD		250 LUMENS	60 LUMENS
AUTONOMIA		4h	15h
DISTANCIA		447m	237m
INTENSIDAD		50,000cd	14,000cd

* Con batería (según el modelo; incluida en la compra)

Todas las afirmaciones de rendimiento probadas según el estándar ANSI/PLATO FL1-2019

Emitido: 13/06/2022
Revisado: 27/07/2022 Rev: 1

Ensamblado en los EE. UU.

Documento #386