

PROTAC® 2.0

- DESCRIPCIÓN:** La ProTac® 2.0 es una linterna táctica de 2.000 lúmenes que utiliza una batería recargable de iones de litio protegida por Streamlight SL-B50®. El ProTac® 2.0 cuenta con un interruptor táctico en la tapa trasera para un funcionamiento momentáneo o constante y tres programas diferentes seleccionables por el usuario. El Streamlight SL-B50® se carga directamente a través del puerto USB-C en el cuerpo de la batería. La batería está enchavetada para garantizar la alineación adecuada del puerto de carga. Empaquetado con un cable USB-C, un clip de bolsillo extraíble y una funda.
- MATERIAL:** Aluminio aeronáutico mecanizado de la serie 6000 con acabado anodizado tipo II MIL-Spec. en color negro.
- DIMENSIONES:** Longitud: 6,10 pulg. (155 mm) Diámetro cabeza: 1,46 pulg. (37 mm) Diámetro cuerpo: 1,02 pulg. (26 mm)
- PESO:** 8,25 oz (234 g) con (1) batería recargable USB de iones de litio Streamlight SL-B50® (incluida)
- LENTE:** Vidrio con revestimiento antirreflectante; sellado con junta
- FUENTE DE LUZ:** Tecnología LED, impermeable a los golpes con una vida útil de 50.000 horas
- SALIDA DE LUZ:** Ver gráfico. Salida regulada para rendimiento constante de lúmenes durante la vida útil de la batería.
- ON/OFF:** Interruptor trasero táctico multifunción con pulsador y constante de encendido momentáneo y enclavamiento. Operación con una sola mano en modo momentáneo, de intensidad variable o estroboscópico. El interruptor programable TEN-TAP® permite al usuario seleccionar uno de los tres programas diferentes: alto/estroboscópico/bajo (predeterminado de fábrica), solo alto o bajo/medio/alto.
- AUTONOMIA:** Vea la tabla a continuación. Todos los valores de autonomía son al 10% de la salida inicial de lúmenes.
- BATERÍA:** Una (1) batería recargable USB de iones de litio de 4.900 mAh protegida por Streamlight SL-B50® con control de seguridad integrado. Se recarga en 6 horas.

CARACTERÍSTICAS: Tecnología LED para un brillo extremo
 Clasificación IP67; Resistente al polvo y al agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Todas las aberturas juntas tóricas selladas.
 Resistencia al impacto de 2 metros probada
 Tapa frontal antivuelco
 Serializado para identificación positiva



APROBACIONES:   Cumple con las directivas aplicables del Reino Unido y la Comunidad Europea
 Cumple con la CEC

GARANTÍA: Garantía limitada de por vida de Streamlight

OPCIONAL ACCESORIOS: Funda, cable de carga USB-C, batería SL-B50®

SALIDA:

	FL 1 Standard	HIGH	MEDIUM	LOW
	2000 LUMENS	570 LUMENS	100 LUMENS	
	2h 30min	4h 30min	25h	
	262m	142m	60m	
	17,300cd	5000cd	890cd	

Duración de la luz estroboscópica: 4h 25min