

S22 NEGRO

POLIURETANO



CARACTERISTICAS DEL CALZADO

Capellada

Fabricada en cuero natural, calibre 2.00 - 2.2, 180 N/mm resistencia al desgarre norma NTE INEN 561, 30000 ciclos de resistencia a la flexion de acuerdo a la norma INEN 1807

Forro

Textil de rápida disperción de la humedad y antimicrobiano y alta resistencia a la abrasión

Puntera: Acero ASTM F 2412/11/C75/I75

Plantilla: Plantilla lavable preformada antimicrobiana

Sistema de Ajuste: Pasador de Polialgodón.

Contrafuerte: Poliéster termoadherible.

Suela: Poliuretano, antideslizante, con máximo agarre

NORMATIVIDAD TECNICA

RESISTENCIA MECANICA EN PUNTERA

Norma: EN 12568

REQUISITO: Altura residual minima de 20mm. Luego de Impacto 200J y compresion 15kn

RECOMENDACIONES

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel

NOTA:

Vida util 6 meses de almacenamiento y uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado



Antes de imprimir piensa en tu responsabilidad con el planeta.

Ficha Técnica
S22

Punta de Acero
ASTM F 2412/11/C75/I75

www.buffaloindustrial.com.ec