

Libus | BLS

MASCARILLA DESECHABLE


BLS 522



+++

MASCARILLA
DESECHABLE VERTICAL

BLS 522



La mascarillas desechables de la serie BLS 522 ofrecen una **efectiva protección respiratoria** en entornos donde el usuario está **expuesto a partículas sólidas y/o líquidas en el aire (polvo, humos, nieblas)**.




VER VÍDEO 

CLIP NASAL INTERNO


El clip nasal situado entre dos capas internas, evita el contacto directo con el rostro, la oxidación y la acumulación de suciedad.

ELÁSTICOS NUCALES DESLIZANTES O SOLDADOS

Realizados en goma, facilitan el correcto posicionamiento de la mascarilla desechable en el rostro del usuario para una óptima estabilidad y comodidad.



Diseño
confortable



Filtros de
partículas



Talle único



Ultraliviano



FORMA VERTICAL DE DOS PANELES Y ENVASE INDIVIDUAL

La mascarilla desechable es adecuada para diferentes tipos de caras con diferentes tamaños y formas, es cómoda de llevar y fácil de almacenar cuando no se usa. Su envase higiénico e individual también protege la mascarilla de cualquier contaminación antes de su uso, lo que permite su conservación de forma práctica y su fácil distribución en el trabajo.

MODELOS DISPONIBLES + + +



BLS 522

Modelo: BLS Classic 522

Código: 1051724

Tipo de Protección: FFP2 NR

Elásticos: Soldados

Válvula: No

FPN: 12*TLV



BLS 522 V

Modelo: BLS Classic 522V

Código: 1051725

Tipo de Protección: FFP2 NR

Elásticos: Soldados

Válvula: Si

FPN: 12*TLV

GUÍA PARA LA SELECCIÓN + + +

PLANA

- ✔ Evita la contaminación de la parte interna de la máscara antes y después del uso.
- ✔ Se puede vender en máquinas expendedoras.
- ✔ Ideal para usos intermitentes, sin daños si se guarda en los bolsillos.
- ✔ También protege el ambiente del usuario.
- ✔ Ideal en la industria alimentaria y en todos los entornos de trabajo donde se debe evitar la contaminación del usuario.

ELÁSTICOS SOLDADOS

- ✔ Disponible en ambos modelos.
- ✔ Están soldadas por ultrasonidos para eliminar todas las partes metálicas expuestas.



DATOS TÉCNICOS + + +

CERTIFICACIONES

- ✔️ Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- ✔️ Certificadas y controladas según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- ✔️ Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009
- ✔️ Marcadas CE El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

TRANSPORTE

Modelo	Peso	Cantidad / Envase	Cantidad / Embalaje	Peso / Embalaje	Cant. / Pallet
522	6g	20	240	3,4 kg	7680

ALMACENAMIENTO

Duración	Temperatura	Humedad relativa
10 años	+5°C/+40°C	<60%

(NR) No Reutilizable, 8 horas max (R) Reutilizable (TLV) Límites máximos permisibles de exposición (FPN) Factor de Protección Nominal (CARBÓN ACTIVADO) Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos en concentraciones inferiores al TLV (D) El producto pasa el test de Dolomita que simula colmatación ante alta concentración de partículas sólidas

MATERIALES + + +

- ✔️ **Elásticos:** Caucho sintético.
- ✔️ **Clip Nasal:** Polipropileno (PP) reforzado.
- ✔️ **Material Filtrante:** Polipropileno (PP).



PROTECCIÓN
CONTRA
PARTÍCULAS



POLVO

Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural El producto está fabricado en Europa, al igual que todos sus componentes () a partir de Marzo de 2023.*



***Libus* | BLS**

FEEL FREE TO BREATHE

